

AquaStop Bitumen Triangle

Elastomerový těsnící bitumenový pás

Popis

AquaStop Bitumen Triangle – je trojúhelníkový natavitelný pás s vysokou elasticitou pro bezpečné a jednoduché utěsnění spár a úžlabin v pozemním a inženýrském stavitelství.

AquaStop Bitumen Triangle – je odolný vůči stárnutí, snadno zpracovatelný a výhodný z hlediska úspory času, protože lze ihned následně aplikovat vodorovnou a svislou hydroizolaci – například tixotropní hydroizolační stěrku **AquaStop Bitumen 2K®**.

Výhody

AquaStop Bitumen Triangle

- Spolehlivé utěsnění stavebních spár proti tlakové vodě
- Skvělá přilnavost k podkladu
- Snadná aplikace vtlačáním
- Úspora času možnou okamžitou aplikací následné hydroizolace

Použití

AquaStop Bitumen Triangle se používá :

- Na rychlé a bezpečné vytvoření koutových výplní mezi vzájemně kolmými konstrukčními prvky, které se izolují přípravky na bázi bitumenů (např. mezi podlahou a stěnou před aplikací svarových i za studena samolepící pásů nebo živichných silnovrstvých nátěrů (stěrka).
- Na izolaci okrajových spár a nerovností mezi prvky z hotového betonu, šachtových skruží, údržbářských šachet apod.
- Na uzavírání prasklin tavnou metodou

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý a bez volných částí a bez látek snižujících přilnavost (mastnota, hydrofobní látky).

Návod na aplikaci

AquaStop Bitumen Triangle přiznáte na potřebnou délku – v rozích seříznete pod úhlem (45°pokud je stěna kolmá). Tupé styčné plochy se spojí natavením propanovým plamenem – po natavení je okamžitě pevně přitiskněte k sobě a přidržujte, dokud nevychladnou (cca 1 minuta).

Před aplikací na podklad natavte 30 cm od konce dosedací část pásu propanovým plamenem a okamžitě vtlačte na požadované místo do podkladu. Po schlazení vtlačte pás do úžlabí a zahřejte plamenem do roztavení povrchu pás a průběžně vtlačujte.

Zkontrolujte okraje pásu, zdali jsou bezpečně svařeny s podkladem – pokud ne, natavte pás přejížděním plamenem dokud není patrné bezpečné svaření s podkladem.

Technické informace

Typ	Izolační pás na živichné bázi, modifikovaný polymery
Složení	Živice, kaučuk, přísady
Barva	Černá
Hustota při 20°C	1,10 g/cm ²
Konzistence	Pevná
Bod měknutí	Cca 110°C
Skladování	Není citlivý na mráz, chraňte před mokrem
Skladovatelnost	12 měsíců v originálních kartonech

AquaStop Bitumen Triangle

Elastomerový těsnící bitumenový pás

Čištění

Vytvrzený materiál odstranit mechanicky a pak čističem na asfalt.

Balení

- Karton – 25 m (v 5 dílech)
- Karton – 5 m (v jednom dílu)

Skladování

- V suchu - doporučená teplota +5°C až +30 °
- Chraňte před přímým slunečním zářením, respektive horkem
- Minimální trvanlivost za uvedených podmínek skladování je 24 měsíců.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 není produkt klasifikován jako nebezpečný.

- Zajistěte na pracoviště přívod čerstvého vzduchu
- Pro ochranu kůže použijte přiléhavý ochranný oděv, obuv a rukavice
- Pro ochranu zraku použijte těsně přiléhavé ochranné brýle/obličejový štít
- Zamezte kontaktu s pokožkou. Při kontaktu s natavených produktem zasaženou část ihned chladte studenou vodou, tuhnoucí produkt neodstraňujte z pokožky a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při zasažení očí vyplachujte proudem čisté vody a konzultujte s očním lékařem.

Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.

Sídlo: Blatnická 14/3, Praha 5 Sobín, PSČ 155 21

Technické oddělení: Jiří Švorc – Schwarz mladší

Mob: +420 603 589 130, +420 731 565 565

Provozovna: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, PSČ 252 19

Pevná linka: +420 235 312 000

www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Vydané: 15.4.2022

Revize č.: 0

Údaje uvedené v tomto technickém listě vycházejí z úrovně našich současných znalostí a zkušeností. Výrobce nenes zodpovědnost za následky použití tohoto výrobku pro jiné účely a jiným způsobem, než je popsáno v tomto technickém listě. Tento technický list není právně závaznou zárukou určitých vlastností a vhodnosti použití pro konkrétní účel a nezbavuje zpracovatele povinnosti provádět vlastní zkoušky. Při používání tohoto výrobku je nutno dodržovat platná zákonná nařízení a předpisy.